

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Quick-Connect Комплект муфты

Quick-Connect Комплект муфты Senninger (QCPLASM4BRB) позволяют регулировать длину шланга по мере роста культур. Для полива молодых саженцев достаточно поместить одну муфту в верхней части патрубка и одну — в нижней, чтобы опустить дождеватель ближе к земле. Затем, когда культуры подрастут, дополнительный участок шланга можно легко удалить, чтобы поднять дождеватель повыше.

СБОРКА МУФТЫ

КРЕПЛЕНИЕ ФИТИНГОВ К БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ МУФТЕ:

- 1а. Использование универсального клея для работы под давлением для соединения ПВХ с АБС ешную сторону зубчатого фитинга, а также на внутреннюю поверхность ровного конца **верхний** корпуса муфты (QCPL4UG).
- 1б. Присоедините второй фитинг к **нижний** части муфты (QCPL4L).

КРЕПЛЕНИЕ ФИТИНГОВ КО ВТОРОЙ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ МУФТЕ:

- 2а. Повторите описанные выше действия, чтобы склеить зубчатый фитинг с **верхним** корпусом второй муфты (QCPL4UG).
- 2б. Прикрепите второй штуцер к **нижнему** корпусом муфты (QCPL4L).



ПОДСОЕДИНЕНИЕ СОБРАННОЙ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ МУФТЫ (QCPLASM4BRVB) К УЧАСТКУ ШЛАНГА:

- 3а. Обрежьте шланг до нужной длины.
- 3б. С помощью хомутов Oetiker соедините один конец шланга с зубчатым фитингом, склеенным с **нижним** корпусом быстроразъемной муфты (QCPL4L), а другой — с фитингом, склеенным с **верхним** корпусом муфты (QCPL4UG).



ПОДСОЕДИНЕНИЕ СОБРАННОЙ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ МУФТЫ (QCPLASM4BRVB) К УЧАСТКУ ШЛАНГА:

- 4а. Обрежьте дополнительный участок шланга до нужной длины.
- 4б. При креплении дополнительного участка на шланг убедитесь, что верхняя и нижняя муфты «смотрят» в одном направлении. Это нужно для того, чтобы при смене длины шланга вы могли легко убрать дополнительный участок и соединить оставшиеся части, скрепив **верхний** и **нижний** корпуса муфт.



КРЕПЛЕНИЕ ДОЖДЕВАТЕЛЯ

