

ARROSAGE AGRICOLE | Une entreprise Hunter Industries  
BASSE PRESSION - HAUTES PERFORMANCES



- 01 Résistance à l'abrasion
- 02 Polyester : fils renforcés
- 03 Fourchette de pressions : 0 à 6,89 bars (0 à 100 psi)
- 04 Léger : non marquant, flexible

## TUYAU EN PVC RENFORCÉ

*Tuyau flexible 3/4" en PVC*

Senninger utilise une technologie éprouvée pour fournir un tuyau extrêmement résistant, idéal pour les systèmes d'arrosage agricole.



# CARACTÉRISTIQUES, DONNÉES ET COMPOSANTS

## CARACTÉRISTIQUES

- Fourchette de températures : -4 °C à +66 °C (+25 °F à +150 °F)
- Normes de fabrication ISO 9001
- Garantie de deux ans



## COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES



Numéro de modèle	Description du produit
HSC40ET	collier de serrage
FTA3F3B	raccord cannelé
FTA3M3B	raccord cannelé
HSCTOET497	outil de sertissage

Numéro de modèle	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression en fonctionnement à 20 °C ou 68 °F	Poids par 30,48 m (100 pieds)	Version standard
HS3RA	20,19 mm (0,795 po)	24,77 mm (0,975 po)	0 - 6,89 bars (0-100 psi)	7,26 kg (16 lb)	Bobine de 76,2 m (Bobine de 250 pieds)

Pression d'éclatement estimée à 20,7 bars (300 psi)

Site Web [senninger.com](http://senninger.com) | Assistance clientèle 407-877-5655

L'engagement de Senninger envers des produits, une assistance locale et une expertise technique de qualité exceptionnelle vous garantit de bénéficier des solutions d'arrosage agricole les plus efficaces et fiables disponibles dans le monde.

Steve Abernethy, président de Senninger Irrigation