

IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA | Uma empresa da Hunter Industries
BAIXA PRESSÃO - ALTO DESEMPENHO



- 01 Resistência à abrasão
- 02 Poliéster: fios reforçados
- 03 Faixa de pressão: 0 a 6,89 bar (0 a 100 psi)
- 04 Leve: não marca e é flexível

MANGUEIRA REFORÇADA DE PVC

Mangueira flexível de PVC de 3/4"

A Senninger utiliza tecnologia comprovada para fornecer uma mangueira muitíssimo resistente que é ideal para sistemas de irrigação agrícola.



CARACTERÍSTICAS, DADOS E COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS

- Faixa de temperatura: -4 °C a 66 °C (25 °F a 150 °F)
- Padrões de fabricação ISO 9001
- Dois anos de garantia



COMPONENTES ADICIONAIS



Número do modelo	Descrição do produto
HSC40ET	abraçadeira de mangueira
FTA3F3B	conexão espigão de mangueira
FTA3M3B	conexão espigão de mangueira
HSCTOET497	ferramenta de aperto

Número do modelo	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Pressão de operação a 20 °C ou 68 °F	Peso para cada 30,48 m (100 pés)	Volume padrão
HS3RA	20,19 mm (0,795 pol.)	24,77 mm (0,975 pol.)	0-6,89 bar (0-100 psi)	7,26 kg (16 lbs)	Rolo de 76,2 m (Rolo de 250 pés)

Pressão de rompimento estimada de 20,7 bar (300 psi)

Site senninger.com | Suporte ao cliente 407-877-5655

A Senninger tem compromisso com produtos de alta qualidade, suporte local e conhecimento técnico. Por isso, oferecemos as soluções de irrigação agrícola mais eficientes e confiáveis disponíveis atualmente no mundo.

Steve Abernethy, presidente da Senninger Irrigation