

Механизированный полив

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ™



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИРРИГАЦИЯ | КОМПАНИЯ Hunter Industries
Посетите senninger.com

Senninger®

WOBBLER®

i-Wob®2 (Черный)



Расход: 182 - 4168 л/ч
Давление: 0,41 - 1,03 бар
Размер капли: Средний

i-Wob®2 (Серый)



Расход: 509 - 4168 л/ч
Давление: 0,41 - 1,03 бар
Размер капли: Малый

i-Wob®2 (Синий)



Расход: 182 - 4168 л/ч
Давление: 0,41 - 1,03 бар
Размер капли: Средний

i-Wob®2 (Белый)



Расход: 570 - 4168 л/ч
Давление: 0,41 - 1,03 бар
Размер капли: Большой

Xi-Wob™ (Синий)



Расход: 248 - 3584 л/ч
Давление: 0,69 - 1,03 бар
Размер капли: Средний

Xi-Wob™ (Черный)



Расход: 509 - 3584 л/ч
Давление: 0,69 - 1,03 бар
Размер капли: Большой

Xi-Wob™ (Серый)



Расход: 509 - 3584 л/ч
Давление: 0,69 - 1,03 бар
Размер капли: Малый

Xcel-Wobbler™ TOP



Расход: 182 - 3402 л/ч
Давление: 0,69 бар
Размер капли: Большой

LDN®

LDN®



Расход: 61 - 4815 л/ч
Давление: 0,41 - 1,38 бар
Несколько вариантов дефлекторов,
в том числе секторный

LDN® LEPA Bubbler



Расход: 61 - 4168 л/ч
Давление: 0,41 - 1,03 бар
Несколько вариантов дефлектора

LDN® LEPA Shroud™



Расход: 61 - 4168 л/ч
Давление: 0,41 - 1,03 бар
Несколько вариантов дефлекторных накладок
и вставок

LDN® LEPA Wide Spray Bubble



Расход: 0,79- 1154 л/ч
Давление: 0,41 - 0,69 бар
Несколько вариантов дефлектора

LDN® Dynamic Drive
(вершина)



Расход: 182 - 7606 л/ч
Давление: 0,69 - 3,45 бар
Модели низкого и высокого давления

LDN® Dynamic Drive
(отводной шланг)



Расход: 182 - 5892 л/ч
Давление: 0,69 - 2,07 бар
Модели низкого и высокого давления

LDN® Dynamic Drive
(Часть круга)



Расход: 325 - 1996 л/ч
Давление: 0,69 - 2,07 бар

ДОЖДЕВАТЕЛИ

Pivot Master®



Расход 425 - 8177 л/ч
Давление: 2,07 - 4,14 бар

РЕГУЛЯТОРЫ | СПРЕЙ | КОМПОНЕНТЫ

PRL



Расход 114 - 1817 л/ч
Давление: 0,41 - 2,76 бар

PSR™2



Расход 114 - 3407 л/ч
Давление: 0,41 - 3,45 бар

PMR-MF



Расход 454 - 4542 л/ч
Давление: 0,41 - 4,14 бар

Filter Regulator



Расход: 16 - 3811 л/ч
Давление: 0,41 - 1,03 бар

Super Spray®



Расход: 661 - 805 л/ч
Давление: 0,41 - 2,76 бар
Несколько вариантов дефлектора

End Spray



Расход: 1840 - 11106 л/ч
Давление: 0,69 - 1,72 бар

КОМПОНЕНТЫ

Universal
Magnum Weight™



Подходит ко всем
дождевателям Senninger,
используемым на шлангах

Goosenecks



Максимальный расход один: 4542 л/ч
Макс.поток двойной:
3406 л/ч на сторону
Используйте защелки на шпренгель для
моделей 125°