

**Настраиваемое распределение:**

Распределяет воду по сектору в пределах от 20° до 350°

Удобство. Регулировка рабочего сектора выполняется без применения инструментов. Сектор можно расширить до полного оборота.

Надежность. Защищенный реверсивный механизм.

Самая длительная на рынке гарантия

Двухлетняя гарантия на материалы, качество изготовления и эксплуатационные характеристики

ИМПУЛЬСНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ 7125 С РАБОЧИМ СЕКТОРОМ

Новейшее пополнение в серии «Рабочий сектор»

Дождеватель Senninger® 7125 с рабочим сектором позволяет подстроить полив под желаемую область охвата, не прибегая к помощи инструментов. Модель разработана специально для участков, требующих более высокого расхода, и предлагает удобное решение для сельского хозяйства, рассадников, орошения сточными водами и контроля запыленности. Корпус из термопласта промышленной марки позволяет изделию выдерживать воздействие жестких вод, а закрытый реверсивный механизм способствует долгому сроку службы.



Узнайте больше.

Отсканируйте здесь, чтобы
посетить наш сайт

ДОЖДЕВАТЕЛЬ 7125: ПРЕИМУЩЕСТВА И УСТАНОВКА

Преимущества

- Рабочий сектор в пределах от 20° до 350°, регулируется без применения инструментов
- Можно преобразовать в дождеватель с работой в полный оборот
- Закрытый реверсивный механизм
- Траектория под углом 25° для максимального охвата
- Расход: 9,20–31,0 гал/мин (2090–7041 л/ч)
- Давление: 40–70 пси (2,76–4,83 бар)
- Двухлетняя гарантия на материалы, качество изготовления и эксплуатационные характеристики

Установка

Если импульсный дождеватель 7125 PC устанавливается на стойку, для противодействия напорной силе воды ему потребуется стабилизация.



ДОЖДЕВАТЕЛЬ 7125PC: ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ (США)	пси				ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ ДОЖДЕВАТЕЛЯ (МЕТР.)	бар			
	40	50	60	70		2,76	3,45	4,14	4,83
Форсунка № 14 (7/32 дюйма)					Форсунка № 14 (5,56 мм)				
Расход (гал/мин)	9,20	10,1	10,9	11,8	Расход (л/ч)	2090	2294	2476	2680
Радиус, высота 1,5 фута (футы)	56	58	58	63	Радиус, высота 0,46 м (м)	17,0	17,7	17,8	19,2
Радиус, высота 6,0 футов (футы)	57	61	63	65	Радиус, высота 1,83 м (м)	17,4	18,5	19,2	19,8
Форсунка № 16 (1/4 дюйма)					Форсунка № 16 (6,35 мм)				
Расход (гал/мин)	11,1	12,3	13,5	14,8	Расход (л/ч)	2521	2794	3066	3361
Радиус, высота 1,5 фута (футы)	60	61	62	65	Радиус, высота 0,46 м (м)	18,2	18,5	19,0	19,7
Радиус, высота 6,0 футов (футы)	61	64	67	69	Радиус, высота 1,83 м (м)	18,5	19,4	20,4	21,0
Форсунка № 18 (9/32 дюйма)					Форсунка № 18 (7,14 мм)				
Расход (гал/мин)	13,3	15,2	16,6	18,0	Расход (л/ч)	3021	3452	3770	4088
Радиус, высота 1,5 фута (футы)	60	63	66	75	Радиус, высота 0,46 м (м)	18,3	19,1	20,2	21,7
Радиус, высота 6,0 футов (футы)	62	68	71	77	Радиус, высота 1,83 м (м)	18,9	20,6	21,5	22,6
Форсунка № 20 (5/16 дюйма)					Форсунка № 20 (7,94 мм)				
Расход (гал/мин)	16,4	18,1	19,8	21,9	Расход (л/ч)	3725	4111	4497	4974
Радиус	63	66	71	75	Радиус, высота 0,46 м (м)	19,2	20,1	21,7	22,8
Радиус, высота 6,0 футов (футы)	64	73	74	77	Радиус, высота 1,83 м (м)	19,5	22,3	22,5	23,5
Форсунка № 22 (11/32 дюйма)					Форсунка № 22 (8,73 мм)				
Расход (гал/мин)	19,0	21,3	23,0	25,4	Расход (л/ч)	4315	4838	5224	5769
Радиус, высота 1,5 фута (футы)	63	70	77	78	Радиус, высота 0,46 м (м)	19,2	21,3	23,6	23,9
Радиус, высота 6,0 футов (футы)	65	75	76	79	Радиус, высота 1,83 м (м)	19,8	22,8	23,3	24,2
Форсунка № 24 (3/8 дюйма)					Форсунка № 24 (9,53 мм)				
Расход (гал/мин)	23,0	24,4	27,9	31,0	Расход (л/ч)	5224	5542	6337	7041
Радиус, высота 1,5 фута (футы)	67	73	78	81	Радиус, высота 0,46 м (м)	20,3	22,2	23,8	24,6
Радиус, высота 6,0 футов (футы)	67	77	79	82	Радиус, высота 1,83 м (м)	20,5	23,5	24,0	24,9

Под влиянием полевых условий фактические показатели могут отличаться от заявленных. Радиусы указаны для стандартных форсунок с прямым отверстием и флюгером для выпрямления струи. В ассортименте имеются другие варианты и/или сочетания форсунок и флюгеров. Эксплуатационные характеристики можно запросить у изготовителя. В зависимости от давления и размера форсунки струя, формируемая дождевателем, достигает высоты от 8,5 до 15,5 футов (от 2,6 до 4,7 м) над форсункой. Минимальная рекомендуемая высота стойки — 1,5 фута (0,46 м).

Сайт: hunterirrigation.com/agriculture | Служба поддержки клиентов: (+1) 407-877-5655

Компания Hunter® Agricultural Irrigation, как и Senninger®, высоко ценит качество, современные технологии и добрые дела на местном уровне — вот почему на сегодняшний день мы создаем самые эффективные и надежные в мире оросительные решения для сельского хозяйства.

Стив Абернети, президент компании Hunter Agricultural Irrigation

MS2293